

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä						
1		KELLARIKEITTIÖ									
Tuote											
1	9L9156	SIIVOUSKAAPPI RST 600 MM	1								
- Valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä - Hygieeninen rakenne, ei teräviä reunoja tai kulmia - Kaapin leveys 600 mm - Yhdellä ovella - Vakiokaappi on ilman takaseinää - Kaapissa on vakiona kaksi RST ritilähyllyä, kaksi RST sivuhyllyä sekä yksi RST pesuharjateline kolmella suppilolla - Jalat 40 x 40 mm, korkeuden säätö +/- 50 mm, takajalat ovat irrotettavat Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9L9156 Tekniset tiedot <table border="1"> <tr> <td>Mitat (mm)</td> <td>600x600x2000</td> </tr> <tr> <td>Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)</td> <td>1/1</td> </tr> <tr> <td>Tilavuus (m³)</td> <td>0.72</td> </tr> </table>						Mitat (mm)	600x600x2000	Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1	Tilavuus (m ³)	0.72
Mitat (mm)	600x600x2000										
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1										
Tilavuus (m ³)	0.72										
1.1	9L9168	OSKARIN OKSA	1								
Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9L9168 Tekniset tiedot <table border="1"> <tr> <td>Mitat (mm)</td> <td>1x1x1</td> </tr> <tr> <td>Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)</td> <td>1/1</td> </tr> </table>						Mitat (mm)	1x1x1	Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1		
Mitat (mm)	1x1x1										
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1										
1.2	9L9167	RST ALLAS SIIVOUSKAAPPIIN	1								
Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9L9167 Tekniset tiedot <table border="1"> <tr> <td>Mitat (mm)</td> <td>345x415x150</td> </tr> <tr> <td>Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)</td> <td>2.7/1</td> </tr> </table>						Mitat (mm)	345x415x150	Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	2.7/1		
Mitat (mm)	345x415x150										
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	2.7/1										
1.3	9L9169	3 RST SUPPILOA SIIVOUSKAAPPIIN	1								
Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9L9169 Tekniset tiedot <table border="1"> <tr> <td>Mitat (mm)</td> <td>1x1x1</td> </tr> <tr> <td>Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)</td> <td>1/1</td> </tr> </table>						Mitat (mm)	1x1x1	Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1		
Mitat (mm)	1x1x1										
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1										
Offer: 00425-00022-00		Päivä: 26/02/2025		Sivu 3/61							

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
1.4	9L9166	VÄLINEPIDIKE-BRUNS, 3KPL	1		

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9L9166

Tekniset tiedot

Mitat (mm) 1x1x1

Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg) 1/1

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
-------	-------	--------	-------	-----------	----------

Tuote

2	JV60RKR	JÄTEVAUNU JA60	2		
---	---------	-----------------------	---	--	--



- Jätevaunu kannella
- Kuljetusaslusta RST, mitat 230 x 450 x 90 mm
- Harmaa muovinen jäteastia, mitat 280 x 560 x 690 mm
- Laadukkaat Mannerin 100 mm E-sarjan kalustepyörät. Pyörä on helppo puhdistaa, korroosiovapaa eikä jätä jälkiä lattiaan. Pyörän halkaisija 100 mm, joista kaksi lukittavia
Valmistaja: Multi Brand
Koodi: 9L9171

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	280x590x723
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1
Tilavuus (m ³)	0.11

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
Tuote					
3	REX71FRH4	JÄÄKAAPPI ECOSTORE 670L, SISÄVALO, 4 RITILÄHYLLYÄ - R290 / vasenkätinen	1		



TOIMINTA JA RAKENNE

- Lämpötila säädettävissä välillä -2°C...+10°C
- Automaattinen sisävalo
- Täysin automaattinen sulatus ja sulatusveden haihdutus
- Helppokäyttöinen digitaalinen käyttöpaneeli mahdollistaa helpon ja tarkan lämpötilan säädön ja kontrolloimisen. Lisäksi paneelista voidaan asettaa käyttöparametrit ja käynnistää sulatus manuaalisesti. HACCP yhteensopiva digitaalinen käyttöpaneeli.
- Audiovisuaaliset hälytykset
- Rakenne AISI 304 ruostumatonta terästä (takaukoseinä galvanoitua terästä)
- Johteet ja kannattimet AISI 304 ruostumatonta terästä.
- Itsestään sulkeutuvat ja kätisytyeltään vaihdettavat ovet. Ovilla magneettitiivisteet joilla ovesta saadaan täysin tiivis. Ovi avautuu maksimissaan jopa 180°. Oven saa jäämään auki (lukittumaan) 95° kulmaan.
- Ovessa lukko
- RST säätöjalat, 150 mm. Säätöajalkojen sijasta kaappi voidaan asentaa sokkelille (lisävaruste) tai varustaa neljällä pyörällä (lisävaruste), joista kaksi pyörää lukittavissa.
- Toimitukseen kuuluu vakiona 4 ritilähyllyä. Ritilät voidaan sijoittaa kaapissa 44 eri kohtaan / korkeuteen

SUORITUSKYKY JA KAPASITEETTI

- Kapasiteetti 670 L, Kaappi suunniteltu 2/1 johteikolle / astioille.
- Kaapin sisämitat 560 x 707 x 1544 mm
- kaapissa erittäin suuri hyötytilavuus jäädytysyksikön koon optimoinnin ja piilotetun höyrystimen ansiosta.
- Tehokas kiertoilmahuuhallus (suunta kaapin takaosasta eteen), joka varmistaa, että kaapin lämpötila palautuu nopeasti turva-alueelle vaikka ovi olisi ollut pitkään avoinna.
- Hyllyt eivät ulotu kaapin takaseinään, jolloin ilma kiertää kaapissa tehokkaasti ja varmasti. Lisäksi hyllyn takaosassa stoppari, joka estää että tuotteita ei voi lastata väärin, siten että ne osuisivat takaseinään.
- Ovikytkin pysäyttää puhaltimen välittömästi kun ovi avataan
- Jäähdytinsyksikkö on suunniteltu toimimaan 43°C ympäristölämpötilassa.
- Energialuokka (EU asetus 2015/1094): C
- Nettotilavuus (EU asetus 2015/1094): 503 L
- Olosuhdeluokka (EU asetus 2015/1094): 5 "heavy duty"

ENERGIATEHOKKUUS JA YMPÄRISTÖ

- Energiansäästö syntyy tehostetun ilmankierron, korkeatehoisten ja kehittyneiden komponenttien, kaapin ja jäädytysyksikön eristyksen paksuuden ja muotoilun sekä

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä								
		<p>elektroniikan ansiosta.</p> <ul style="list-style-type: none">- CFC, HCFC ja HFC vapaa, pitkäikäinen, ympäristöystävällinen ja energiaa säästävä eristys on taattu hyvin tiiviillä polyuretaanieristyksellä, jossa vaahdotusaineena on syklopentaani. Syklopentaanin ansiosta myös eristyksen rakenne säilyy huomattavasti pidempään kuin perinteisillä vaahdotusaineilla ja säästää näin energiaa.- Eristyspaksuus 75 mm.- Kylmäaine R290: R290 on luonnonkaasu, joka ei aiheuta kasvihuoneilmiötä eikä tuhoa otsonikerrosta.- Ecostore kaapit ovat erittäin hiljaisia, äänenvoimakkuus alle 51 dB.- Kaappi on jopa 98 %:sesti kierrätettävissä. <p>HYGIENISYYS JA PUHDISTETTAVUUS</p> <ul style="list-style-type: none">- Kaappi valmistettu laadukkaasta materiaalista ja kaikki pinnat ovat sileitä- Erittäin helppo puhdistaa: pyöristetetyt kammion kulmat sekä kammion kaikki osat ovat helposti irrotettavissa ilman työkaluja puhdistuksen ajaksi.- Oven tiiviste irrotettavissa helposti ilman työkaluja puhdistusta varten.- Ovenkahva puristettu saumattomasti oveen. Ei kerää likaa.- Kaapin ulkopohja ruostumattomasta materiaalista, jolloin lattian voi puhdistaa helposti voimakkaillakin puhdistusaineilla.- Lankamallisen lauhduttimen rakenteen ansiosta, se ei kerää pölyä tai rasvaa ja näin ollen lauhdutinta ei tarvitse eriksen puhdistaa.- Helppo huoltaa, koska kaikki pääkomponentit sijaitsevat etupuolella <p>Valmistaja: Electrolux Professional Koodi: 725450</p> <p>Tekniset tiedot</p> <table><tbody><tr><td>Mitat (mm)</td><td>710x835x2050</td></tr><tr><td>Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)</td><td>110/129</td></tr><tr><td>Tilavuus (m³)</td><td>1.41</td></tr><tr><td>Liitäntäteho (kW)</td><td>0.2</td></tr></tbody></table>	Mitat (mm)	710x835x2050	Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	110/129	Tilavuus (m ³)	1.41	Liitäntäteho (kW)	0.2			
Mitat (mm)	710x835x2050												
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	110/129												
Tilavuus (m ³)	1.41												
Liitäntäteho (kW)	0.2												

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
3a	REX71FRH4	JÄÄKAAPPI ECOSTORE 670L, SISÄVALO, 4 RITILÄHYLLYÄ - R290 / oikeakätinen	2		



TOIMINTA JA RAKENNE

- Lämpötila säädettävissä välillä -2°C...+10°C
- Automaattinen sisävalo
- Täysin automaattinen sulatus ja sulatusveden haihdutus
- Helppokäyttöinen digitaalinen käyttöpaneeli mahdollistaa helpon ja tarkan lämpötilan säädön ja kontrolloimisen. Lisäksi paneelista voidaan asettaa käyttöparametrit ja käynnistää sulatus manuaalisesti. HACCP yhteensopiva digitaalinen käyttöpaneeli.
- Audiovisuaaliset hälytykset
- Rakenne AISI 304 ruostumatonta terästä (takaulkoseinä galvanoitua terästä)
- Johteet ja kannattimet AISI 304 ruostumatonta terästä.
- Itsestään sulkeutuvat ja kätisytyeltään vaihdettavat ovet. Ovilla magneettitiivisteet joilla ovesta saadaan täysin tiivis. Ovi avautuu maksimissaan jopa 180°. Oven saa jäämään auki (lukittumaan) 95° kulmaan.
- Ovessa lukko
- RST säätöjalat, 150 mm. Säätöajalkojen sijasta kaappi voidaan asentaa sokkelille (lisävaruste) tai varustaa neljällä pyörällä (lisävaruste), joista kaksi pyörää lukittavissa.
- Toimitukseen kuuluu vakiona 4 ritilähyllyä. Ritilät voidaan sijoittaa kaapissa 44 eri kohtaan / korkeuteen

SUORITUSKYKY JA KAPASITEETTI

- Kapasiteetti 670 L, Kaappi suunniteltu 2/1 johteikolle / astioille.
- Kaapin sisämitat 560 x 707 x 1544 mm
- kaapissa erittäin suuri hyötytilavuus jäädytysyksikön koon optimoinnin ja piilotetun höyrystimen ansiosta.
- Tehokas kiertoilmahuuhallus (suunta kaapin takaosasta eteen), joka varmistaa, että kaapin lämpötila palautuu nopeasti turva-alueelle vaikka ovi olisi ollut pitkään avoinna.
- Hyllyt eivät ulotu kaapin takaseinään, jolloin ilma kiertää kaapissa tehokkaasti ja varmasti. Lisäksi hyllyn takaosassa stoppari, joka estää että tuotteita ei voi lastata väärin, siten että ne osuisivat takaseinään.
- Ovikytkin pysäyttää puhaltimen välittömästi kun ovi avataan
- Jäähdytinsyksikkö on suunniteltu toimimaan 43°C ympäristölämpötilassa.
- Energialuokka (EU asetus 2015/1094): C
- Nettotilavuus (EU asetus 2015/1094): 503 L
- Olosuhdeluokka (EU asetus 2015/1094): 5 "heavy duty"

ENERGIATEHOKKUUS JA YMPÄRISTÖ

- Energiansäästö syntyy tehostetun ilmankierron, korkeatehoisten ja kehittyneiden komponenttien, kaapin ja jäähdytysyksikön eristyksen paksuuden ja muotoilun sekä

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä								
		<p>elektroniikan ansiosta.</p> <ul style="list-style-type: none">- CFC, HCFC ja HFC vapaa, pitkäikäinen, ympäristöystävällinen ja energiaa säästävä eristys on taattu hyvin tiiviillä polyuretaanieristyksellä, jossa vaahdotusaineena on syklopentaani. Syklopentaanin ansiosta myös eristyksen rakenne säilyy huomattavasti pidempään kuin perinteisillä vaahdotusaineilla ja säästää näin energiaa.- Eristyspaksuus 75 mm.- Kylmäaine R290: R290 on luonnonkaasu, joka ei aiheuta kasvihuoneilmiötä eikä tuhoa otsonikerrosta.- Ecostore kaapit ovat erittäin hiljaisia, äänenvoimakkuus alle 51 dB.- Kaappi on jopa 98 %:sesti kierrätettävissä. <p>HYGIENISYYS JA PUHDISTETTAVUUS</p> <ul style="list-style-type: none">- Kaappi valmistettu laadukkaasta materiaalista ja kaikki pinnat ovat sileitä- Erittäin helppo puhdistaa: pyöristetetyt kammion kulmat sekä kammion kaikki osat ovat helposti irrotettavissa ilman työkaluja puhdistuksen ajaksi.- Oven tiiviste irrotettavissa helposti ilman työkaluja puhdistusta varten.- Ovenkahva puristettu saumattomasti oveen. Ei kerää likaa.- Kaapin ulkopohja ruostumattomasta materiaalista, jolloin lattian voi puhdistaa helposti voimakkaillakin puhdistusaineilla.- Lankamallisen lauhduttimen rakenteen ansiosta, se ei kerää pölyä tai rasvaa ja näin ollen lauhdutinta ei tarvitse eriksen puhdistaa.- Helppo huoltaa, koska kaikki pääkomponentit sijaitsevat etupuolella <p>Valmistaja: Electrolux Professional Koodi: 725450</p> <p>Tekniset tiedot</p> <table><tbody><tr><td>Mitat (mm)</td><td>710x835x2050</td></tr><tr><td>Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)</td><td>110/129</td></tr><tr><td>Tilavuus (m³)</td><td>1.41</td></tr><tr><td>Liitäntäteho (kW)</td><td>0.2</td></tr></tbody></table>	Mitat (mm)	710x835x2050	Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	110/129	Tilavuus (m ³)	1.41	Liitäntäteho (kW)	0.2			
Mitat (mm)	710x835x2050												
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	110/129												
Tilavuus (m ³)	1.41												
Liitäntäteho (kW)	0.2												

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
4	REX71FFH4	PAKASTEKAAPPI ECOSTORE 670L, SISÄVALO, 4 RITILÄHYLLYÄ - R290 / vasenkätinen	1		



TOIMINTA JA RAKENNE

- Lämpötila säädettävissä välillä -15°C...-22°C
- Automaattinen sisävalo
- Täysin automaattinen sulatus ja sulatusveden haihdutus
- Helppokäyttöinen digitaalinen käyttöpaneeli mahdollistaa helpon ja tarkan lämpötilan säädön ja kontrolloimisen. Lisäksi paneelista voidaan asettaa käyttöparametrit ja käynnistää sulatus manuaalisesti. HACCP yhteensopiva digitaalinen käyttöpaneeli.
- Audiovisuaaliset hälytykset
- Rakenne AISI 304 ruostumatonta terästä (takaukoseinä galvanoitua terästä)
- Johteet ja kannattimet AISI 304 ruostumatonta terästä.
- Itsestään sulkeutuvat ja kätisytyeltään vaihdettavat ovet. Ovilla magneettitiivisteet joilla ovesta saadaan täysin tiivis. Ovi avautuu maksimissaan jopa 180°. Oven saa jäämään auki (lukittumaan) 95° kulmaan.
- Ovessa lukko
- RST säätöjalat, 150 mm. Säätöajalkojen sijasta kaappi voidaan asentaa sokkelille (lisävaruste) tai varustaa neljällä pyörällä (lisävaruste), joista kaksi pyörää lukittavissa.
- Toimitukseen kuuluu vakiona 3 ritilähyllyä. Ritilät voidaan sijoittaa kaapissa 44 eri kohtaan / korkeuteen

SUORITUSKYKY JA KAPASITEETTI

- Kapasiteetti 670 L, Kaappi suunniteltu 2/1 johteikolle / astioille.
- Kaapin sisämitat 560 x 707 x 1544 mm
- kaapissa erittäin suuri hyötytilavuus jäädytysyksikön koon optimoinnin ja piilotetun höyrystimen ansiosta.
- Tehokas kiertoilmahuuhallus (suunta kaapin takaosasta eteen), joka varmistaa, että kaapin lämpötila palautuu nopeasti asetettuun lämpötilaan vaikka ovi olisi ollut pitkään avoinna.
- Hyllyt eivät ulotu kaapin takaseinään, jolloin ilma kiertää kaapissa tehokkaasti ja varmasti. Lisäksi hyllyn takaosassa stoppari, joka estää että tuotteita ei voi lastata väärin, siten että ne osuisivat takaseinään.
- Ovikytkin pysäyttää puhaltimen välittömästi kun ovi avataan
- Jäähdytinsykli on suunniteltu toimimaan 43°C ympäristölämpötilassa.
- Energialuokka (EU asetus 2015/1094): D
- Netto tilavuus (EU asetus 2015/1094): 503 L
- Olosuhdeluokka (EU asetus 2015/1094): 5 "heavy duty"

ENERGIATEHOKKUUS JA YMPÄRISTÖ

- Energiansäästö syntyy tehostetun ilmankierron, korkeatehoisten ja kehittyneiden komponenttien, kaapin ja jäähdytysyksikön eristyksen paksuuden ja muotoilun sekä

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä								
		<p>elektroniikan ansiosta.</p> <ul style="list-style-type: none">- CFC, HCFC ja HFC vapaa, pitkäikäinen, ympäristöystävällinen ja energiaa säästävä eristys on taattu hyvin tiiviillä polyuretaanieristyksellä, jossa vaahdotusaineena on syklopentaani. Syklopentaanin ansiosta myös eristyksen rakenne säilyy huomattavasti pidempään kuin perinteisillä vaahdotusaineilla ja säästää näin energiaa.- Eristyspaksuus 75 mm.- Kylmäaine R290: R290 on luonnonkaasu, joka ei aiheuta kasvihuoneilmiötä eikä tuhoa otsonikerrosta.- Ecostore kaapit ovat erittäin hiljaisia, äänenvoimakkuus alle 51 dB.- Kaappi on jopa 98 %:sesti kierrätettävissä. <p>HYGIENISYYS JA PUHDISTETTAVUUS</p> <ul style="list-style-type: none">- Kaappi valmistettu laadukkaasta materiaalista ja kaikki pinnat ovat sileitä- Erittäin helppo puhdistaa: pyöristetetyt kammion kulmat sekä kammion kaikki osat ovat helposti irrotettavissa ilman työkaluja puhdistuksen ajaksi.- Oven tiiviste irrotettavissa helposti ilman työkaluja puhdistusta varten.- Ovenkahva puristettu saumattomasti oveen. Ei kerää likaa.- Kaapin ulkopohja ruostumattomasta materiaalista, jolloin lattian voi puhdistaa helposti voimakkaillakin puhdistusaineilla.- Helppo huoltaa, koska kaikki pääkomponentit sijaitsevat etupuolella <p>Valmistaja: Electrolux Professional Koodi: 725451</p> <p>Tekniset tiedot</p> <table><tbody><tr><td>Mitat (mm)</td><td>710x835x2050</td></tr><tr><td>Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)</td><td>110/145</td></tr><tr><td>Tilavuus (m³)</td><td>1.41</td></tr><tr><td>Liitäntäteho (kW)</td><td>0.51</td></tr></tbody></table>	Mitat (mm)	710x835x2050	Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	110/145	Tilavuus (m ³)	1.41	Liitäntäteho (kW)	0.51			
Mitat (mm)	710x835x2050												
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	110/145												
Tilavuus (m ³)	1.41												
Liitäntäteho (kW)	0.51												

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
4a	REX71FFH4	PAKASTEKAAPPI ECOSTORE 670L, SISÄVALO, 4 RITILÄHYLLYÄ - R290 / oikeakätinen	1		



TOIMINTA JA RAKENNE

- Lämpötila säädettävissä välillä -15°C...-22°C
- Automaattinen sisävalo
- Täysin automaattinen sulatus ja sulatusveden haihdutus
- Helppokäyttöinen digitaalinen käyttöpaneeli mahdollistaa helpon ja tarkan lämpötilan säädön ja kontrolloimisen. Lisäksi paneelista voidaan asettaa käyttöparametrit ja käynnistää sulatus manuaalisesti. HACCP yhteensopiva digitaalinen käyttöpaneeli.
- Audiovisuaaliset hälytykset
- Rakenne AISI 304 ruostumatonta terästä (takaukoseinä galvanoitua terästä)
- Johteet ja kannattimet AISI 304 ruostumatonta terästä.
- Itsestään sulkeutuvat ja kätisytyeltään vaihdettavat ovet. Ovilla magneettitiivisteet joilla ovesta saadaan täysin tiivis. Ovi avautuu maksimissaan jopa 180°. Oven saa jäämään auki (lukittumaan) 95° kulmaan.
- Ovessa lukko
- RST säätöjalat, 150 mm. Säätöajalkojen sijasta kaappi voidaan asentaa sokkelille (lisävaruste) tai varustaa neljällä pyörällä (lisävaruste), joista kaksi pyörää lukittavissa.
- Toimitukseen kuuluu vakiona 3 ritilähyllyä. Ritilät voidaan sijoittaa kaapissa 44 eri kohtaan / korkeuteen

SUORITUSKYKY JA KAPASITEETTI

- Kapasiteetti 670 L, Kaappi suunniteltu 2/1 johteikolle / astioille.
- Kaapin sisämitat 560 x 707 x 1544 mm
- kaapissa erittäin suuri hyötytilavuus jäädytysyksikön koon optimoinnin ja piilotetun höyrystimen ansiosta.
- Tehokas kiertoilmahuuhallus (suunta kaapin takaosasta eteen), joka varmistaa, että kaapin lämpötila palautuu nopeasti asetettuun lämpötilaan vaikka ovi olisi ollut pitkään avoinna.
- Hyllyt eivät ulotu kaapin takaseinään, jolloin ilma kiertää kaapissa tehokkaasti ja varmasti. Lisäksi hyllyn takaosassa stoppari, joka estää että tuotteita ei voi lastata väärin, siten että ne osuisivat takaseinään.
- Ovikytkin pysäyttää puhaltimen välittömästi kun ovi avataan
- Jäähdytinsyksikkö on suunniteltu toimimaan 43°C ympäristölämpötilassa.
- Energialuokka (EU asetus 2015/1094): D
- Netto tilavuus (EU asetus 2015/1094): 503 L
- Olosuhdeluokka (EU asetus 2015/1094): 5 "heavy duty"

ENERGIATEHOKKUUS JA YMPÄRISTÖ

- Energiansäästö syntyy tehostetun ilmankierron, korkeatehoisten ja kehittyneiden komponenttien, kaapin ja jäähdytysyksikön eristyksen paksuuden ja muotoilun sekä

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä								
		<p>elektroniikan ansiosta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - CFC, HCFC ja HFC vapaa, pitkäikäinen, ympäristöystävällinen ja energiaa säästävä eristys on taattu hyvin tiiviillä polyuretaanieristyksellä, jossa vaahdotusaineena on syklopentaani. Syklopentaanin ansiosta myös eristyksen rakenne säilyy huomattavasti pidempään kuin perinteisillä vaahdotusaineilla ja säästää näin energiaa. - Eristyspaksuus 75 mm. - Kylmäaine R290: R290 on luonnonkaasu, joka ei aiheuta kasvihuoneilmiötä eikä tuhoa otsonikerrosta. - Ecostore kaapit ovat erittäin hiljaisia, äänenvoimakkuus alle 51 dB. - Kaappi on jopa 98 %:sesti kierrätettävissä. <p>HYGIENISYYS JA PUHDISTETTAVUUS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaappi valmistettu laadukkaasta materiaalista ja kaikki pinnat ovat sileitä - Erittäin helppo puhdistaa: pyöristetetyt kammion kulmat sekä kammion kaikki osat ovat helposti irrotettavissa ilman työkaluja puhdistuksen ajaksi. - Oven tiiviste irrotettavissa helposti ilman työkaluja puhdistusta varten. - Ovenkahva puristettu saumattomasti oveen. Ei kerää likaa. - Kaapin ulkopohja ruostumattomasta materiaalista, jolloin lattian voi puhdistaa helposti voimakkaillakin puhdistusaineilla. - Helppo huoltaa, koska kaikki pääkomponentit sijaitsevat etupuolella <p>Valmistaja: Electrolux Professional Koodi: 725451</p> <p>Tekniset tiedot</p> <table border="1"> <tr> <td>Mitat (mm)</td> <td>710x835x2050</td> </tr> <tr> <td>Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)</td> <td>110/145</td> </tr> <tr> <td>Tilavuus (m³)</td> <td>1.41</td> </tr> <tr> <td>Liitäntäteho (kW)</td> <td>0.51</td> </tr> </table>	Mitat (mm)	710x835x2050	Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	110/145	Tilavuus (m ³)	1.41	Liitäntäteho (kW)	0.51			
Mitat (mm)	710x835x2050												
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	110/145												
Tilavuus (m ³)	1.41												
Liitäntäteho (kW)	0.51												

Tuote

5	K8R	<p>KORIJOHDEVAUNU K8</p> <ul style="list-style-type: none"> - Astiakorimitoitettu vaunu, soveltuu erinomaisesti korien varastointiin ja kuljetukseen - Johteet kahdeksalle korille, johdeväli 175 mm - Kauttaaltaan hitsattua ruostumatonta terästä, Materiaalina korkealaatuinen, kotimainen 18/8 RST - Laadukkaat, kevyesti rullaavat ja kuulalaakeroidut Manner Tango pyörät. Pyörä on helppo puhdistaa, korroosiovapaa eikä jätä jälkiä lattiaan. Pyörän halkaisija 125 mm, joista kaksi lukittavia. <p>Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9L9175</p>	2		
---	-----	---	---	--	--

Offer: 00425-00022-00

Päivä: 26/02/2025

Sivu 13/61

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
		Tekniset tiedot Mitat (mm) 585x585x1500 Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg) 1/1 Tilavuus (m³) 0.51			
Tuote					
6	9L9125	ESIPESUPÖYTÄ ASTIANPESUK. 1200 MM - Valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä - Koriurat - Jalkaputket 40 x 40 mm, korkeussäädettävät jalat +/- 50 mm - Pöydän profiili 40 mm, pöytäkannen paksuus 1,25 mm - Hygieeninen rakenne, ei teräviä reunoja tai kulmia - Allas ylivuodolla, altaan mitat: 600x450x250mm - Takareunan korotus 60 mm Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9L9125 Tekniset tiedot Mitat (mm) 1200x700x870 Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg) 1/1 Tilavuus (m³) 0.76	1		
6.1	9L9158	JALUSTAN RST RITILÄHYLLY / 430 MM Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9L9158 Tekniset tiedot Mitat (mm) 1x1x1 Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg) 1/1	3		
6.2	9L9141	SAKKA-ASTIA Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9L9141 Tekniset tiedot Mitat (mm) 1x1x1 Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg) 1/1	1		
6.3	9L9142	PALLOVENTTIILI PALLOVENTTIILI, METALLIA Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9L9142	1		
Offer: 00425-00022-00		Päivä: 26/02/2025	Sivu 14/61		

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
		Tekniset tiedot			
		Mitat (mm)	1x1x1		
		Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1		

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
-------	-------	--------	-------	-----------	----------

Tuote

7	EHT8TILG	KUPUASTIANPESUK. EHT8TILG,AUTOK,LIME+PA	1		
---	----------	--	---	--	--


OMINAISUUDET

- Maksimikapasiteetti 80 koria tunnissa
- Energiatehokas ja ympäristöystävällinen kupuastianpesukone automaattikuvulla.
- Koneessa on kaksi eri käyttövaihtoehtoa: HP tila, joka on DIN 10512 yhteensopiva ja ETL tila, joka täyttää ETL sertifiointin, eli on yhteensopiva NSF/ANSI 3 puhtausstandardien kanssa. Eri tilat ovat valittavissa käyttöpaneelista nappia painamalla.
- Yhteensä 6 pesujaksoa
- HP tila: jaksoiden pituudet 45, 84 ja 150 sekuntia. Pesuveden lämpötila 55-65°C ja huuhteluveden lämpötila 84°C
- ETL tila: jaksoiden pituudet 57, 84, 150 sekuntia. Pesuveden lämpötila 75°C ja huuhteluveden lämpötila 86°C.
- Ajat ja lämpötilat säädettävissä paneelista asiakkaan haluamaksi.
- Jakso 3 voidaan muuttaa esipesujaksoksi, jolloin koneessa on esipesuohjelma matalalla lämpötilalla
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, josta nähtävissä pesu- ja huuhtelulämpötilat. Valaistut symbolit ilmoittavat kumpi vaihe on käynnissä (pesu- vai huuhteluvaihe). Lisäksi on symboli ilmaisemaan, jos vedentulossa on ongelmia (verkostosta ei tule vettä).
- Käyttöpaneelissa on virtakytkin, jaksoiden painikkeet, koneen käyttötilan valintapainike (HP/ETL), kupu ylös/alas, Zero lime kalkinpoisto ja itsepuhdistusohjelman painike.
- Käyttöpaneeli on sijoitettu koneen kulmaan, jolloin sen käyttäminen on helppoa ja ergonomista, on kyseessä sitten kulma- tai linja-asennus.
- Automaattinen vikadiagnostiikka järjestelmä.
- Sisäänrakennettu ns. pehmeä käynnistys tarjoaa lisäsuojan herkille astioille, kuten esim. lasille sekä lisää pumpun luotettavuutta.
- Led valot kuvun yläosassa näyttävät koneen jakson etenemisen
- **
- Zero Lime automaattinen kalkinpoistojärjestelmä, poistaa kalkin boilerista, vastuksista, pesu- ja huuhteluvarsista sekä pesukammioista taaten tehokkuuden ja moitteettomat pesutulokset.
- **

HYGIENISYYS

- Paineeton kuumavesisäiliö (12 L), yhdistettynä huuhteluveden paineenkorotuspumpulla takaavat täydellisen huuhtelutuloksen. Huuhteluveden lämpötila (84°C/86°C) ja paine pysyvät tasaisena koko ajan taaten näin laadukkaan lopputuloksen,

Offer: 00425-00022-00

Päivä: 26/02/2025

Sivu 16/61

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
		<p>verkostopaineesta huolimatta (minimi 0,5 bar)</p> <ul style="list-style-type: none">- Wash safe control - järjestelmä, jonka vihreä valo vahvistaa, että astiat on huuhdeltu aina hygieniasäännöksiä noudattaen (paineen ja lämpötilan varmistus)- Clear blue monivaiheinen suodatusjärjestelmä kerää likapartikkelit kerrostettujen suodattimien ansiosta ja pitää pesuveden puhtaana taaten hyvän pesutuloksen.- Täysin automaattinen koneen itsepuhdistusohjelma estää bakteerien kasvun.- Itsetyhjentyvä pesupumppu estää bakteerien kasvamisen.- Neljän sekunnin (säädettävä) tauko pesun jälkeen ennen huuhtelua. Tällä varmistetaan, ettei epäpuhdasta vettä pääse putoamaan puhtaiden astioiden päälle.- Kallistettu katto ja viistot pesuvarret estävät pesuveden putoamisen astioiden päälle huuhteluvaiheen jälkeen, moitteettoman tuloksen saavuttamiseksi.- Koneessa sileät pinnat, pesutankki prässätty yhdestä kappaleesta pyöristetyin kulmin eikä pesutankissa ole putkia, helpottaen näin puhdistusta. Pesu- ja huuhteluvaret, suodattimet sekä korin johteikot ovat helposti irrotettavissa ilman työkaluja. <p>ENERGIATEHOKKUUS</p> <ul style="list-style-type: none">- Energian, veden ja kemikaalien kulutus on pudonnut huomattavasti verrattuna edelliseen malliin.- Veden kulutus per jakso on ainoastaan 2 L! Näin veden lämmitykseen kuluva energia on vähäinen ja pienen vedenkulutuksen ansiosta tarvitaan pienemmät määrät pesu- ja huuhteluainetta.- Pesutankin tilavuus 24 L, jolloin veden kulutus on pieni, eikä lämmittämiseen kulu niin paljon energiaa.- Pesu- ja huuhteluvarsiensa suuttimien muoto ja sijainti on optimoitu parhaan pesutuloksen ja tehokkuuden saavuttamiseksi.- Clear blue suodatusjärjestelmä pitää pesuveden puhtaana, takaa moitteettomat pesutulokset ja alhaisemmat käyttökustannukset- Zero Lime automaattinen kalkinpoistojärjestelmä pitää koneen kalkittomana ja takaa näin alhaisemman energiankulutuksen.- Pesuaineen kulutus/jakso (2g/L annostuksella) on 4 g.- Huuhteluaineen kulutus/jakso (0,2g/l annostuksella) on 0,4 g. <p>RAKENNE</p> <ul style="list-style-type: none">- Koneessa voidaan helposti pestä GN 1/1 astioita.- Syöttöaukon korkeus 440 mm, koneen korkeus kupu avoinna on 2046 mm- Kaksoiseristetty automaattinen kupu- Poistopumppu- RST säätöjalat- IP25 vesisuojaus.- Etu- ja sivupaneelit, kupu, pesukammio, tankki, pesu- ja huuhteluvaret, suuttimet ja ruuvit ovat kaikki ruostumatonta			

Offer: 00425-00022-00

Päivä: 26/02/2025

Sivu 17/61

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä								
		AISI 304 terästä, jolla varmistetaan koneen pitkäaikainen luotettavuus. - Sisältää pesuaineen ja huuhteluaineen annostelijan - Sisäänrakennettu valmius HACCP valvontaan, energian hallintalaitteeseen sekä poistopumppuun. - Koneissa valmius ulkopuolisiin annostelijoihin. - 97% painosta kierrätettävissä. - Haitallisista aineista vapaa pakkaus. - Matala äänentaso, max. 63 dbA. - Täyttää CE vaatimukset. - Suunniteltu ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa. - Mukana toimitetaan kuppikori, lautaskori sekä kaksi välinesuppiloa - Kolmi- tai yksivaiheinen sähköliitäntä, muunnettavissa paikan päällä. Valmistaja: Electrolux Professional Koodi: 504292 Tekniset tiedot <table border="1"> <tr> <td>Mitat (mm)</td> <td>667x755x1567</td> </tr> <tr> <td>Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)</td> <td>119/142</td> </tr> <tr> <td>Tilavuus (m³)</td> <td>1.01</td> </tr> <tr> <td>Liitäntäteho (kW)</td> <td>9.9</td> </tr> </table>	Mitat (mm)	667x755x1567	Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	119/142	Tilavuus (m ³)	1.01	Liitäntäteho (kW)	9.9			
Mitat (mm)	667x755x1567												
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	119/142												
Tilavuus (m ³)	1.01												
Liitäntäteho (kW)	9.9												
Erikoistuote													
7.1	6548/S	ESIPESUSUIHKU TOP CLEAN S			1								
		Termostaattisekoittaja, juoksuputkella, suihkuautomaatiikalla,2,5 m jatkoletkulla ja pikaliittimellä, seinäkiinnitys *LEED-MALLI Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9X6011/S Tekniset tiedot <table border="1"> <tr> <td>Mitat (mm)</td> <td>300x200x1100</td> </tr> <tr> <td>Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)</td> <td>5/5</td> </tr> <tr> <td>Tilavuus (m³)</td> <td>0.07</td> </tr> </table>	Mitat (mm)	300x200x1100	Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	5/5	Tilavuus (m ³)	0.07					
Mitat (mm)	300x200x1100												
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	5/5												
Tilavuus (m ³)	0.07												

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
8	9L9129	PURKUPÖYTÄ ASTIANPESUK. 1200 MM	1		

- Valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Koriurat
- Jalkaputket 40 x 40 mm, korkeussäädettävät jalat +/- 50 mm
- Pöydän profiili 40 mm, pöytäkannen paksuus 1,25 mm
- Hygieeninen rakenne, ei teräviä reunoja tai kulmia

- Takareunan korotus 60 mm

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9L9129

Tekniset tiedot

Mitat (mm) 1200x700x870

Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg) 1/1

Tilavuus (m³) 0.76

8.1	9L9158	JALUSTAN RST RITILÄHYLLY / 430 MM	3		
-----	--------	--	---	--	--

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9L9158

Tekniset tiedot

Mitat (mm) 1x1x1

Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg) 1/1

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
Tuote					
9		KORKEUDENSÄÄTÖPÖYTÄ RST	1		
		sähkökäyttöinen korkeudensäätö 750 - 1050 mm jalusta alta avoin mitat 1500 x 650 x 900 mm Koodi: 2030			
		Tekniset tiedot			
		Mitat (mm)		1500x650x900	

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
Tuote					
10	ECOE61T2A2	YHDISTELMÄUUNI SKYLINE PREMIUM S - 5 GN 1/1, P85	2		



Yhdistelmäuunin kapasiteetti on 5 x GN 1/1 - 65 mm astiaa (johdeväli 85 mm) ja johteikko sisältyy vakioimitukseen.

OMINAISUUDET

- SkyLine Premium S yhdistelmäuunissa on selkeä ja monipuolinen kosketusnäyttö. Näytöstä nähdään koko ajan käyttäjän asettamat arvot ja kammion todelliset arvot. Lisäksi näkyy ohjelman jäljellä oleva aika. Kielinä Suomi ja ruotsi sekä kaikki yleisimmät kielet, yhteensä yli 30 kappaletta.
- Puhaltimen nopeus säädettävissä: 7 eri nopeusvaihtoehtoa 300 – 1500 RPM, suuntaa vaihtava puhallin
- Hygieeninen paistomittari: 6 mittauspistettä, tarkkuus 1°C, lämpötilaväli 10°C-99°C
- Ohjelmat, asetukset, HACCP tiedot voidaan siirtää kätevästi toiseen uuniin USB muistitikun avulla nopeasti (paneelissa USB portti). OnE yhteyspalvelun avulla (lisävaruste) toimintoja voidaan seurata langattomasti älylaitteilta.
- Käyttäjää opastava järjestelmä sekä QR koodit: reaaliaikaista tukea milloin tahansa. Skannaamalla QR koodi näytöltä löytyy vastaukset kysymyksiin ja käytettävissä on kaikki tukimateriaalit ja uusimmat päivitettyt tiedot uunista.
- SkyHub: Näyttö voidaan optimoida siten, että yhdellä sivulta löytyy yleisimmin (suosikit) käytetyt toiminnot, jolla nopeutetaan uunin käyttöä. Mahdollisuus lukita toimintoja, jolloin vain määritetyt ominaisuudet ovat käytettävissä
- MyPlanner: Kalenteri, johon voidaan merkitä päivittäisiä toimintoja (mm. ajastetut puhdistusohjelmat) ja uuni ilmoittaa niistä käyttäjää
- Plan-n-Save: luo ruokalistasi ja Plan-n-Save toiminto soveltaa siihen uutta tekoälyyn perustuvaa logiikkaansa ja optimoi kypsennysjärjestyksen, jolla saavutetaan parhain mahdollinen energian ja ajan säästö.
- Ergonomia: Laite on suunniteltu alusta lähtien käyttäjää ajatellen. SkyLine on saavuttanut Ergocert sertifiointiyrityksen 4 tähden ergonomiasertifikaatin ainoana maailmassa. Suunnitteluprosessimme on ihmiskeskeinen ja noudattaa täysin ISO 26800 ja ISO 9241-210 standardeja. Laite on testattu kattavasti antropometristen ja biomekaanisten normien mukaisesti.
- SkyDuo (lisävaruste): Yhdistelmäuuni on mahdollista varustaa SkyDuo yhteydellä. Uuni ja tehojäähdetyyslaite ovat langattomasti yhteydessä toisiinsa sekä toimivat täydellisesti synkronoituna helpottaen Cook&Chill prosessia. Voit kypsentää uunilla ja tehojäähdetyyslaite automaattisesti jäähdyttää oikealla jaksolla tuotteen. Voit myös esimerkiksi nostattaa tuotteen tehojäähdetyyskaapissa ja uuni on valmiina ja esilämmitettynä paistamaan tuotteet automaattisesti kun nostatus on valmis.

Offer: 00425-00022-00

Päivä: 26/02/2025

Sivu 21/61

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
-------	-------	--------	-------	-----------	----------

OHJELMAT

- Valittavissa on kolme eri käyttötilaa: automaattiset valmistusprosessit, ohjelmat ja manuaalinen. Automaattitilasta löytyvät eri ruokakategoriat selkein kuvakkein, josta käyttäjän tarvitsee vain valita ruokatyypin ja uuni suorittaa kaiken automaattisesti. Omia ohjelmia voidaan tallentaa jopa 1000 kappaletta (16 vaiheisia) uunin ohjelmakirjastoon. Manuaalinen tila on perinteinen valmistustapa, jossa valitaan kypsennysohjelma, lämpötila, aika sekä mahdolliset edistyneet toiminnot.

- Kiertoilmaohjelmat (25°C - 300°C), höyryohjelmat (25°C - 130°C), yhdistelmäpaisto-ohjelmat (25°C - 300°C), puoliteho-ohjelma, säädettävä jälkikosteudenhallinta, kammion jäähdytysohjelma, tauko vaihe, multitimer monitasoajastus, Finishing toiminto

- Jaksot+ ohjelmat: Matalalämpö, progressiivinen Eco-delta, uudelleen kuumennus, staattinen (perinteinen) kypsennys, nostatus, Sous-Vide, normaali / korkea / edistynyt ruokaturvallisuuden valvonta (FSC), kuivatus ja pastorointi

PUHDISTUS

- Täysautomaattinen SkyClean puhdistusjärjestelmä: 4 automaattista puhdistusjaksoa likaisuusasteen mukaisesti. Lisäksi on valittavissa myös pelkkä kammion huuhtelu. Pesu tapahtuu kammion puhaltimen ja kemikaalin/veden avulla. Jaksojen kestot 54 – 180 minuuttia.

- Valittavissa on kolme erilaista puhdistuskemikaalia: tabletit, nestemäinen tai entsyymit. Vakiona uunissa on pesu tableteilla ja nestemäinen pesu on saatavissa lisävarusteena.

Entsyymipuhdistusta voidaan käyttää tablettien sijaan.

- Pesu tableteilla: Uuni ilmoittaa kuinka monta pesu- ja huuhteluainetablettia tulee laittaa ohjelmakohtaisesti kammioon. Soveltuu erityisesti vaikeasti irtoavalle lialle.

- Entsyymipuhdistus: Pesuohjelmassa käytetään entsyymejä, jotka hajottavat lika-/rasvapartikkelit, jotka poistuvat veden mukana uunista. Entsyymipuhdistus on erittäin ekologinen vaihtoehto, koska aine on 85 % biohajoava.

- Nestemäiset aineet (lisävaruste): Pesu- ja huuhteluaine johdetaan kammioon peristalttisella pumpulla säiliöistä. Uunin sivussa alhaalla on nestemäisille aineille liitäntäpisteet.

- Automaattinen kalkinpoisto: Huuhteluainetabletti poistaa automaattisesti kalkin höyrykehittimestä sekä kammioista. Huuhteluainetabletin avulla käyttäjä voi suorittaa kalkinpoiston helposti silloin kuin se on tarpeellista.

SUORITUSKYKY JA EKOLOGISUUS

- Höyryntuotanto tehokkaalla integroidulla höyrykehittimellä, jossa on automaattinen tyhjennys.

- Tasaiset kypsennystulokset: OptiFlow-ilmankierron järjestelmä ja suuntaa vaihtava puhallin takaavat lämmön tasaisen

Offer: 00425-00022-00

Päivä: 26/02/2025

Sivu 22/61

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
		<p>jakautumisen optimoidussa kypsennyskammiossa.</p> <ul style="list-style-type: none">- Todellinen kosteudenhallinta: Uusimmalla lambda-anturillamme saavutetaan tarkka reaaliaikainen kosteuden mittaus ja hallinta paistokammiossa riippumatta ruuan tyyppistä ja määrästä. Lambda-anturi mittaa kosteuden joka sekunti, 60 kertaa minuutissa, 3 600 kertaa tunnissa!- SkyLine PremiumS -uunissa on nopea esikuuminen innovatiivisen T-Xcelerator-ohjauksen ansiosta. Maksimilämpötila on uunin ohjelmien maksimilämpötila. Esilämmitys lämmittää kammion hiukan tavoitelämpötilaa korkeammaksi, jolla huomioidaan oven aukaisemisesta ja laitettavasta ruoasta johtuva lämpöhukka.- Vaihtaminen höyrykeitosta kuivapaistoon on nopeampaa kuin koskaan Dry-Xcelerator ohjauksella. Erityinen poistoilman läppäventtiili pystyy poistamaan ilmaa jopa 90 m3 tunnissa.- Puhaltimessa on jarru, oven avaaminen pysäyttää puhaltimen kokonaan alle 5 sekunnissa- Green spirit toiminnot puhdistuksessa: Näillä toiminnoilla säästät vettä, energiaa sekä huuhteluainetta. Uuni muokkaa pesuohjelman vaiheet halutun mukaiseksi.- Matalalämpö- sekä puoliteho-ohjelmat säästävät energiaa- Lambda-anturin ansiosta saadaan aina oikea kosteusprosentti uunikammioon, jolloin säästetään veden- sekä energiankulutuksessa.- Kammion kompakti tilavuus, tehokas eristys ja kaksoislasi säästävät energiankulutuksessa- Plan-n-Save toiminnon tekoälyn ansiosta säästetään energiankulutuksessa optimoimalla ruokalistan valmistusjärjestys- Uunin painosta yli 95% kierrätettävissä, pakkaus vapaa haitallisista aineista <p>RAKENNE</p> <ul style="list-style-type: none">- Kokonaan AISI 304 ruostumatonta terästä, hygieeninen uunikammio saumattomin liitoksin ja pyöristetyin kulmin. Korkeudensäästöjalat- Kaksoislämpölasinen ovi tippa-astialla, mikä kerää mahdollisen lasiin tiivistyneen veden. Ovi voidaan avata 4 eri asentoon, mahdollistaen uunin helpon täytön ja ruuan poistamisen- U mallinen johteikko, täydellisen turvallinen, jossa tuet ylä- ja alapuolella estävät astian putoamisen- LED valaistus uunikammiossa, kelautuva integroitu käsisuihku, IPX5 suojaus, lasin lämpötila alle 55°C <p>**</p> <p>HUOM. TARJOUSPYYNNÖSTÄ POIKETEN ELECTROLUXIN UUNI ON VAKIOMALLIA, OVI OIKEAKÄTINEN</p> <p>*</p>			

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
-------	-------	--------	-------	-----------	----------

Valmistaja: Electrolux Professional

Koodi: 217700

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	867x775x808
------------	-------------

Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	117/134
----------------------------------	---------

Tilavuus (m ³)	0.89
----------------------------	------

Liitäntäteho (kW)	11.1
-------------------	------

10.1	OPBATRSU61011	AVOJALUSTA GN JOHTEIKOLLA 6&10 GN 1/1 UUNIT	2		
------	---------------	--	---	--	--



Avojalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit

Valmistaja: Electrolux Professional

Koodi: 922612

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	865x705x770
------------	-------------

Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	36.5/35
----------------------------------	---------

Tilavuus (m ³)	0.61
----------------------------	------

10.2	TRSU61011	LISÄJOHTEIKKO JALUSTAAN 6&10 GN 1/1 UUNIT	2		
------	-----------	--	---	--	--



Lisäjohteikko jalustaan 6&10 GN 1/1 uunit

Valmistaja: Electrolux Professional

Koodi: 922690

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	46x621x440
------------	------------

Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	4.6/3.12
----------------------------------	----------

Tilavuus (m ³)	0.01
----------------------------	------

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
-------	-------	--------	-------	-----------	----------

Erikoistuote

11	9L9075/S	RST TYÖPÖYTÄ 300 MM	1		
----	----------	----------------------------	---	--	--

- Valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Jalkaputket 40 x 40 mm, korkeussäädettävät jalat +/- 50 mm
- Pöydän profiili 40 mm, pöytäkannen paksuus 1,25 mm
- Pöytäkannen alla on runko ja vahvikkeena 2 mm sinkkilevy, joka toimii myös äänenvaimentimena
- Hygieeninen rakenne, ei teräviä reunoja tai kulmia

- Takareunan korotus 60 mm

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9L9075/S

Tekniset tiedot

Mitat (mm) 300x730x870

Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg) 1/1

Tilavuus (m³) 0.35

11.1	9L9158	JALUSTAN RST RITILÄHYLLY / 430 MM	1		
------	--------	--	---	--	--

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9L9158

Tekniset tiedot

Mitat (mm) 1x1x1

Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg) 1/1

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
-------	-------	--------	-------	-----------	----------

Tuote

12	E7INED2000	INDUKTIOLIESI, PÖYTÄM. 400 MM	1		
----	------------	--------------------------------------	---	--	--



- Kaksi itsenäisesti ohjattavaa induktiolauetta, teho 2 x 3,5 kW, alueen halk. 230 mm
- Käyttöpaneeli, josta on valittavissa yhdeksän eri tehoaluetta, mahdollistaa tarkan ja helpon ruoanlaiton
- Lieden rakenne ruostumatonta terästä, pyöristetyt kulmat
- Lasikeraaminen 6 mm paksu Ceran® keittotasointegroitu RST-runkoon. Taso on helppo pitää puhtaana ja kattiloiden liikuttelu sileällä pinnalla vaivatonta.
- Suojausluokka IPX 4
- Käytösäätimet tiiviitä, estäen kosteuden pääsyn laitteeseen
- 98 % kierrätettävissä
- Induktiotekniikan ansiosta energiankulutus on huomattavasti pienempi kuin perinteisillä liesillä. Lisäksi keittiön muodostuva lämpökuorma on huomattavasti alhaisempi.

Valmistaja: Electrolux Professional

Koodi: 371020

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	400x730x250
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	30/38
Tilavuus (m ³)	0.2
Liitäntäteho (kW)	7

12.1	E7BAND0000	AVOJALUSTA 400 MM	1		
------	------------	--------------------------	---	--	--



Avojalusta kattiloiden, pannujen jne. säilytykseen 700XP ruoanvalmistustasojen alapuolelle asennettavaksi. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä Scotch Brite -viimeistelyllä. Toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla säätöjaloilla, korkeudensäätö 50 mm.

Valmistaja: Electrolux Professional

Koodi: 371112

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	400x550x600
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	10/14
Tilavuus (m ³)	0.18

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
12.2	DOOREL	OVI AVOJALUSTAAN	1		



Valmistaja: Electrolux Professional
Koodi: 206350

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	400x40x440
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	4/3.11
Tilavuus (m ³)	0.02

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
-------	-------	--------	-------	-----------	----------

Tuote

13	9L9109	RST ALLASPÖYTÄ 1600 MM	1		
----	--------	-------------------------------	---	--	--

- Valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
 - Pöytä pesupöytäprofiililla
 - Jalkaputket 40 x 40 mm, korkeussäädettävät jalat +/- 50 mm
 - Pöydän profiili 40 mm, pöytäkannen paksuus 1,25 mm
 - Pöytäkannen alla on runko ja vahvikkeena 2 mm sinkkilevy, joka toimii myös äänenvaimentimena
 - Hygieeninen rakenne, ei teräviä reunoja tai kulmia

- Allas ylivuodolla, altaan mitat: ** MITAT GN 1/1 310 X 580 X 210 MM **

- Takareunan korotus 60 mm

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9L9109

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	1600x700x870
------------	--------------

Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1
----------------------------------	-----

Tilavuus (m ³)	0.94
----------------------------	------

13.1	9L9158	JALUSTAN RST RITILÄHYLLY / 430 MM	2		
------	--------	--	---	--	--

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9L9158

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	1x1x1
------------	-------

Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1
----------------------------------	-----

13.2	9L9135	LAATIKOSTO L-3	2		
------	--------	-----------------------	---	--	--

Laatikostoihin sisältyy GN 1/1-100 mm astiat

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9L9135

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	356x586x418
------------	-------------

Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1
----------------------------------	-----

Tilavuus (m ³)	0.09
----------------------------	------

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
-------	-------	--------	-------	-----------	----------

Tuote

14	RCS511TS	MIKROAALTOUNI, DIGIT, 34L, 1100 W	1		
----	----------	--	---	--	--

- Ammattikäyttöön suunniteltu mikroaaltouuni
- Kammion kapasiteetti 34 L, soveltuu 2/3 GN astioille tai 2 x 1/3 GN astioille
- Kammion mitat 368x381x216 mm
- Mikroaaltoteho 1100 W
- Digitaalinen käyttöpaneeli
- 4 tehotasoa
- 5 tehoaluetta (0-20-50-70-100%)
- 10 esiohjelmoitua painiketta
- 100 ohjelmapaikkaa
- Ajastin 60 minuuttiin asti

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9B5129

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	559x483x349
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	18.6/19
Tilavuus (m ³)	0.17
Liitäntäteho (kW)	1.55

Tuote

15	9LA067	HYLLY MIKROAALTOUNILLE	1		
----	--------	-------------------------------	---	--	--

- Hylly mikroaaltouunille
- Rakenne ruostumatonta terästä
- Tason mitat 600 x 500 mm

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9LA067

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	600x500x10
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	2/1

Tuote

16	9LA07Y	SEINÄHYLLYKKÖ 1000x300 MM, 2 TASOA	1		
----	--------	---	---	--	--

- 2 tasoinen seinähylly, materiaali ruostumatonta terästä
- Sisältää alumiinia olevat kiskot ja kannakkeet
- Seinäkiskot ovat 670 mm pitkät

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9LA07Y

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
		Tekniset tiedot			
		Mitat (mm)	1000x300x30		
		Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1		
		Tilavuus (m ³)	0.02		
16.1	9LA07L	SEINÄHYLLYYN TASOHYLLY/430MM	6		
		- Tasohylly osista vakiona olevan yhtenäisen hyllyn tilalle			
		Valmistaja: Multi Brand			
		Koodi: 9LA07L			
		Tekniset tiedot			
		Mitat (mm)	430x300x30		
		Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1		

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
Tuote					
17	9LA08B	LATTIAHYLLYKKÖ, 4 TASOA, 1600x400 MM	1		
		- Ruostumatonta terästä oleva lattiahyllykkö, jossa on 4 tasoa - Tason syvyys on 400 mm - RST säätöjalat 40 x 40 mm Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9LA08B			
		Tekniset tiedot			
		Mitat (mm)	1600x400x1800		
		Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1		
		Tilavuus (m ³)	1.15		
17.1	9LA085	LATTIAHYLLYYN MUOVIIHLLY/300 MM	20		
		Muovihylly vakiona olevan hyllyn tilalle, osista Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9LA085			
		Tekniset tiedot			
		Mitat (mm)	300x1x40		
		Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1		

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
Tuote					
17a	9LA088	LATTIAHYLLYKKÖ, 4 TASOA, 1200x400 MM	1		
		- Ruostumatonta terästä oleva lattiahyllykkö, jossa on 4 tasoa - Tason syvyys on 400 mm - RST säätöjalat 40 x 40 mm Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9LA088			
		Tekniset tiedot			
		Mitat (mm)	1200x400x1800		
		Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1		
		Tilavuus (m ³)	0.86		
17a.1	9LA085	LATTIAHYLLYYN MUOVIIHLLY/300 MM	16		
		Muovihylly vakiona olevan hyllyn tilalle, osista Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9LA085			
		Tekniset tiedot			
		Mitat (mm)	300x1x40		
		Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1		

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
Tuote					
18	9LA08H	LATTIAHYLLYKKÖ, 4 TASOA, 1300x500 MM	1		
		- Ruostumatonta terästä oleva lattiahyllykkö, jossa on 4 tasoa - Tason syvyys on 500 mm - RST säätöjalat 40 x 40 mm Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9LA08H			
		Tekniset tiedot			
		Mitat (mm)	1300x500x1800		
		Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1		
		Tilavuus (m ³)	1.08		
18.1	9LA085	LATTIAHYLLYYN MUOVIIHLLY/300 MM	16		
		Muovihylly vakiona olevan hyllyn tilalle, osista Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9LA085			
		Tekniset tiedot			
		Mitat (mm)	300x1x40		
		Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1		

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
-------	-------	--------	-------	-----------	----------

Erikoistuote

18a	9LA089/S	LATTIAHYLLYKKÖ, 4 TASOA, 1400x400 MM / E	1
-----	----------	---	---

- Ruostumatonta terästä oleva lattiahyllykkö, jossa on 4 tasoa
- Tason syvyys on 400 mm
- RST säätöjalat 40 x 40 mm

**

HUOM. HYLLYN SYVYYS 300 MM

*

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9LA089/S

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	1400x400x1800
------------	---------------

Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1
----------------------------------	-----

Tilavuus (m ³)	1.01
----------------------------	------

18a.1	9LA085	LATTIAHYLLYYN MUOVIHYLLY/300 MM	16
-------	--------	--	----

Muovihylly vakiona olevan hyllyn tilalle, osista

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9LA085

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	300x1x40
------------	----------

Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1
----------------------------------	-----

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
-------	-------	--------	-------	-----------	----------

Erikoistuote

18b	9LA08B/S	LATTIAHYLLYKKÖ, 4 TASOA, 1600x400 MM / E	1		
-----	----------	---	---	--	--

- Ruostumatonta terästä oleva lattiahyllykkö, jossa on 4 tasoa
- Tason syvyys on 400 mm
- RST säätöjalat 40 x 40 mm

**

HUOM. HYLLYN SYVYYS 300 MM

*

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9LA08B/S

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	1600x400x1800
------------	---------------

Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1
----------------------------------	-----

Tilavuus (m ³)	1.15
----------------------------	------

18b.1	9LA085	LATTIAHYLLYYN MUOVIHYLLY/300 MM	20		
-------	--------	--	----	--	--

Muovihylly vakiona olevan hyllyn tilalle, osista

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9LA085

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	300x1x40
------------	----------

Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1
----------------------------------	-----

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
-------	-------	--------	-------	-----------	----------

2	MUSEOKEITTIÖ				
---	---------------------	--	--	--	--

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
20	REX71FRH4	JÄÄKAAPPI ECOSTORE 670L, SISÄVALO, 4 RITILÄHYLLYÄ - R290 / oikeakätinen	1		


TOIMINTA JA RAKENNE

- Lämpötila säädettävissä välillä -2°C...+10°C
- Automaattinen sisävalo
- Täysin automaattinen sulatus ja sulatusveden haihdutus
- Helppokäyttöinen digitaalinen käyttöpaneeli mahdollistaa helpon ja tarkan lämpötilan säädön ja kontrolloimisen. Lisäksi paneelista voidaan asettaa käyttöparametrit ja käynnistää sulatus manuaalisesti. HACCP yhteensopiva digitaalinen käyttöpaneeli.
- Audiovisuaaliset hälytykset
- Rakenne AISI 304 ruostumatonta terästä (takaulkoseinä galvanoitua terästä)
- Johteet ja kannattimet AISI 304 ruostumatonta terästä.
- Itsestään sulkeutuvat ja kätisytydelään vaihdettavat ovet. Ovilla magneettitiivisteet joilla ovesta saadaan täysin tiivis. Ovi avautuu maksimissaan jopa 180°. Oven saa jäämään auki (lukittumaan) 95° kulmaan.
- Ovessa lukko
- RST säätöjalat, 150 mm. Säätöajalkojen sijasta kaappi voidaan asentaa sokkelille (lisävaruste) tai varustaa neljällä pyörällä (lisävaruste), joista kaksi pyörää lukittavissa.
- Toimitukseen kuuluu vakiona 4 ritilähyllyä. Ritilät voidaan sijoittaa kaapissa 44 eri kohtaan / korkeuteen

SUORITUSKYKY JA KAPASITEETTI

- Kapasiteetti 670 L, Kaappi suunniteltu 2/1 johteikolle / astioille.
- Kaapin sisämitat 560 x 707 x 1544 mm
- kaapissa erittäin suuri hyötytilavuus jäähdytysyksikön koon optimoinnin ja piilotetun höyrystimen ansiosta.
- Tehokas kiertoilmahuuhallus (suunta kaapin takaosasta eteen), joka varmistaa, että kaapin lämpötila palautuu nopeasti turva-alueelle vaikka ovi olisi ollut pitkään avoinna.
- Hyllyt eivät ulotu kaapin takaseinään, jolloin ilma kiertää kaapissa tehokkaasti ja varmasti. Lisäksi hyllyn takaosassa stoppari, joka estää että tuotteita ei voi lastata väärin, siten että ne osuisivat takaseinään.
- Ovikytkin pysäyttää puhaltimen välittömästi kun ovi avataan
- Jäähdytinsyksikkö on suunniteltu toimimaan 43°C ympäristölämpötilassa.
- Energialuokka (EU asetus 2015/1094): C
- Netto tilavuus (EU asetus 2015/1094): 503 L
- Olosuhdeluokka (EU asetus 2015/1094): 5 "heavy duty"

ENERGIATEHOKKUUS JA YMPÄRISTÖ

- Energiansäästö syntyy tehostetun ilmankierron, korkeatehoisten ja kehittyneiden komponenttien, kaapin ja jäähdytysyksikön eristyksen paksuuden ja muotoilun sekä

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä								
		<p>elektroniikan ansiosta.</p> <ul style="list-style-type: none">- CFC, HCFC ja HFC vapaa, pitkäikäinen, ympäristöystävällinen ja energiaa säästävä eristys on taattu hyvin tiiviillä polyuretaanieristyksellä, jossa vaahdotusaineena on syklopentaani. Syklopentaanin ansiosta myös eristyksen rakenne säilyy huomattavasti pidempään kuin perinteisillä vaahdotusaineilla ja säästää näin energiaa.- Eristyspaksuus 75 mm.- Kylmäaine R290: R290 on luonnonkaasu, joka ei aiheuta kasvihuoneilmiötä eikä tuhoa otsonikerrosta.- Ecostore kaapit ovat erittäin hiljaisia, äänenvoimakkuus alle 51 dB.- Kaappi on jopa 98 %:sesti kierrätettävissä. <p>HYGIENISYYS JA PUHDISTETTAVUUS</p> <ul style="list-style-type: none">- Kaappi valmistettu laadukkaasta materiaalista ja kaikki pinnat ovat sileitä- Erittäin helppo puhdistaa: pyöristetetyt kammion kulmat sekä kammion kaikki osat ovat helposti irrotettavissa ilman työkaluja puhdistuksen ajaksi.- Oven tiiviste irrotettavissa helposti ilman työkaluja puhdistusta varten.- Ovenkahva puristettu saumattomasti oveen. Ei kerää likaa.- Kaapin ulkopohja ruostumattomasta materiaalista, jolloin lattian voi puhdistaa helposti voimakkaillakin puhdistusaineilla.- Lankamallisen lauhduttimen rakenteen ansiosta, se ei kerää pölyä tai rasvaa ja näin ollen lauhdutinta ei tarvitse eriksen puhdistaa.- Helppo huoltaa, koska kaikki pääkomponentit sijaitsevat etupuolella <p>Valmistaja: Electrolux Professional Koodi: 725450</p> <p>Tekniset tiedot</p> <table><tbody><tr><td>Mitat (mm)</td><td>710x835x2050</td></tr><tr><td>Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)</td><td>110/129</td></tr><tr><td>Tilavuus (m³)</td><td>1.41</td></tr><tr><td>Liitäntäteho (kW)</td><td>0.2</td></tr></tbody></table>	Mitat (mm)	710x835x2050	Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	110/129	Tilavuus (m ³)	1.41	Liitäntäteho (kW)	0.2			
Mitat (mm)	710x835x2050												
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	110/129												
Tilavuus (m ³)	1.41												
Liitäntäteho (kW)	0.2												

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
Tuote					
21	K8R	KORIJOHDEVAUNU K8	2		

- Astiakorimitoitettu vaunu, soveltuu erinomaisesti korien varastointiin ja kuljetukseen
- Johteet kahdeksalle korille, johdeväli 175 mm
- Kauttaaltaan hitsattua ruostumatonta terästä, Materiaalina korkealaatuinen, kotimainen 18/8 RST
- Laadukkaat, kevyesti rullaavat ja kuulalaakeroidut Manner Tango pyörät. Pyörä on helppo puhdistaa, korroosiovapaa eikä jätä jälkiä lattiaan. Pyörän halkaisija 125 mm, joista kaksi lukittavia.

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9L9175

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	585x585x1500
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1
Tilavuus (m ³)	0.51

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
Tuote					
22	EHT8	KUPUASTIANPESUKONE EHT8, 80 KORJA/H	1		




**OMINAISUUDET**

- Maksimikapasiteetti 80 koria tunnissa
- Energiatehokas ja ympäristöystävällinen kupuastianpesukone.
- Koneessa on kaksi eri käyttövaihtoehtoa: HP tila, joka on DIN 10512 yhteensopiva ja ETL tila, joka täyttää ETL sertifiointin, eli on yhteensopiva NSF/ANSI 3 puhtausstandardien kanssa. Eri tilat ovat valittavissa käyttöpaneelista nappia painamalla.
- Yhteensä 6 pesujaksoa
- HP tila: jaksojen pituudet 45, 84 ja 150 sekuntia. Pesuveden lämpötila 55-65°C ja huuhteluveden lämpötila 84°C
- ETL tila: jaksojen pituudet 57, 84, 150 sekuntia. Pesuveden lämpötila 75°C ja huuhteluveden lämpötila 86°C.
- Ajat ja lämpötilat säädettävissä paneelista asiakkaan haluamaksi.
- Jakso 3 voidaan muuttaa esipesujaksoksi, jolloin koneessa on esipesuohjelma matalalla lämpötilalla
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, josta nähtävissä pesu- ja huuhtelulämpötilat. Valaistut symbolit ilmoittavat kumpi vaihe on käynnissä (pesu- vai huuhteluvaihe). Lisäksi on symboli ilmaisemaan, jos vedentulossa on ongelmia (verkostosta ei tule vettä).
- Käyttöpaneelissa on virtakytkin, jaksojen painikkeet, koneen käyttötilan valintapainike (HP/ETL), itsepuhdistusohjelman painike.
- Käyttöpaneeli on sijoitettu koneen kulmaan, jolloin sen käyttäminen on helppoa ja ergonomista, on kyseessä sitten kulma- tai linja-asennus.
- Automaattinen vikadiagnostiikka järjestelmä.
- Sisäänrakennettu ns. pehmeä käynnistys tarjoaa lisäsuojan herkille astioille, kuten esim. lasseille sekä lisää pumpun luotettavuutta.

HYGIENISYYS

- Paineeton kuumavesisäiliö (12 L), yhdistettynä huuhteluveden paineenkorotuspumpulla takaavat täydellisen huuhtelutuloksen. Huuhteluveden lämpötila (84°C/86°C) ja paine pysyvät tasaisena koko ajan taaten näin laadukkaan lopputuloksen, verkostopaineesta huolimatta (minimi 0,5 bar)
- Täysin automaattinen koneen itsepuhdistusohjelma estää bakteerien kasvun.
- Itsetyhjentyvä pesupumppu estää bakteerien kasvamisen.
- Neljän sekunnin (säädettävä) tauko pesun jälkeen ennen huuhtelua. Tällä varmistetaan ettei epäpuhdasta vettä pääse putoamaan puhtaiden astioiden päälle.
- Viistot pesuvarret estävät pesuveden putoamisen astioiden päälle huuhteluvaiheen jälkeen, moitteettoman tuloksen saavuttamiseksi.

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
		<p>- Koneessa sileät pinnat, pesutankki prässäty yhdestä kappaleesta pyörästetyin kulmin eikä pesutankissa ole putkia, helpottaen näin puhdistusta. Pesu- ja huuhteluvaret, suodattimet sekä korin johteikot ovat helposti irroitettavissa ilman työkaluja.</p> <p>ENERGIATEHOKKUUS</p> <p>- Energian, veden ja kemikaalien kulutus on pudonnut huomattavasti verrattuna edelliseen malliin.</p> <p>- Veden kulutus per jakso on ainastaan 2 L! Näin veden lämmitykseen kuluva energia on vähäinen ja pienen vedenkulutuksen ansiosta tarvitaan pienemmät määrät pesu- ja huuhteluainetta.</p> <p>- Pesutankin tilavuus 24 L, jolloin veden kulutus on pieni, eikä lämmittämiseen kulu niin paljoa energiaa.</p> <p>- Pesu- ja huuhteluvarensien suuttimien muoto ja sijainti on optimoitu parhaan pesutuloksen ja tehokkuuden saavuttamiseksi.</p> <p>- Pesuaineen kulutus/jakso (2g/L annostuksella) on 4 g.</p> <p>- Huuhteluaineen kulutus/jakso (0,2g/l annostuksella) on 0,4 g.</p> <p>RAKENNE</p> <p>- Koneessa voidaan helposti pestä GN 1/1 astioita.</p> <p>- Syöttöaukon korkeus 440 mm, koneen korkeus kupu avoinna on 2026 mm</p> <p>- RST säätöjalat</p> <p>- Kuvussa turvajärjestelmä mahdollista jousen katkeamista vastaan. Kupu ei laskeudu äkillisesti, näin huolehtien käyttäjän turvallisuudesta.</p> <p>- IP25 vesisuojuattu.</p> <p>- Etu- ja sivupaneelit, kupu, pesukammio, tankki, pesu- ja huuhteluvaret, suuttimet ja ruuvit ovat kaikki ruostumatonta AISI 304 terästä, jolla varmistetaan koneen pitkäaikainen luotettavuus.</p> <p>- Sisältää huuhteluaineen annostelijan</p> <p>- Sisäänrakennettu valmius HACCP valvontaan, energian hallintalaitteeseen sekä poistopumppuun.</p> <p>- Koneissa valmius ulkopuolisiin annostelijoihin.</p> <p>- 97% painosta kierrätettävissä.</p> <p>- Haitallisista aineista vapaa pakkaus.</p> <p>- Matala äänentaso, max. 68 dbA.</p> <p>- Täyttää CE vaatimukset.</p> <p>- Suunniteltu ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.</p> <p>- Mukana toimitetaan lautaskori sekä välinesuppilo</p> <p>- Kolmi- tai yksivaiheinen sähköliitäntä, muunnettavissa paikan päällä.</p> <p>Valmistaja: Electrolux Professional Koodi: 505100</p>			

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
		Tekniset tiedot Mitat (mm) 746x755x1549 Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg) 106/121 Tilavuus (m ³) 1.22 Liitäntäteho (kW) 9.9			
22.1	WTAC57	LAUTASKORI 18 LAUTASTA, KELTAINEN Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen Valmistaja: Electrolux Professional Koodi: 867002	1		
		 Tekniset tiedot Mitat (mm) 500x500x105 Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg) 1.6/1.59 Tilavuus (m ³) 0.03			
22.2	CESTPOS1	RUOKAILUVÄLINESUPPILO Valmistaja: Electrolux Professional Koodi: 864242	1		
		 Tekniset tiedot Mitat (mm) 110x110x150 Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg) 0.1/0.1			
22.3	WTAC62	KUPPIKORI 24 TAI 48 KUPILLE, SININEN Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - sininen Valmistaja: Electrolux Professional Koodi: 867007	1		
		 Tekniset tiedot Mitat (mm) 500x500x105 Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg) 1.6/1.4 Tilavuus (m ³) 0.03			

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
-------	-------	--------	-------	-----------	----------

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
-------	-------	--------	-------	-----------	----------

Vaihtoehto (ei mukana yhteissummassa)

22	EHT8TILG/A	KUPUASTIANPESUK. EHT8TILG,AUTOK,LIME+PA	1		
----	------------	--	---	--	--


OMINAISUUDET

- Maksimikapasiteetti 80 koria tunnissa
- Energiatohokas ja ympäristöystävällinen kupuastianpesukone automaattikuvulla.
- Koneessa on kaksi eri käyttövaihtoehtoa: HP tila, joka on DIN 10512 yhteensopiva ja ETL tila, joka täyttää ETL sertifiointin, eli on yhteensopiva NSF/ANSI 3 puhtausstandardien kanssa. Eri tilat ovat valittavissa käyttöpaneelista nappia painamalla.
- Yhteensä 6 pesujaksoa
- HP tila: jaksoiden pituudet 45, 84 ja 150 sekuntia. Pesuveden lämpötila 55-65°C ja huuhteluveden lämpötila 84°C
- ETL tila: jaksoiden pituudet 57, 84, 150 sekuntia. Pesuveden lämpötila 75°C ja huuhteluveden lämpötila 86°C.
- Ajat ja lämpötilat säädettävissä paneelista asiakkaan haluamaksi.
- Jakso 3 voidaan muuttaa esipesujaksoksi, jolloin koneessa on esipesuohjelma matalalla lämpötilalla
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, josta nähtävissä pesu- ja huuhtelulämpötilat. Valaistut symbolit ilmoittavat kumpi vaihe on käynnissä (pesu- vai huuhteluvaihe). Lisäksi on symboli ilmaisemaan, jos vedentulossa on ongelmia (verkostosta ei tule vettä).
- Käyttöpaneelissa on virtakytkin, jaksoiden painikkeet, koneen käyttötilan valintapainike (HP/ETL), kupu ylös/alas, Zero lime kalkinpoisto ja itsepuhdistusohjelman painike.
- Käyttöpaneeli on sijoitettu koneen kulmaan, jolloin sen käyttäminen on helppoa ja ergonomista, on kyseessä sitten kulma- tai linja-asennus.
- Automaattinen vikadiagnostiikka järjestelmä.
- Sisäänrakennettu ns. pehmeä käynnistys tarjoaa lisäsuojan herkille astioille, kuten esim. lasille sekä lisää pumpun luotettavuutta.
- Led valot kuvun yläosassa näyttävät koneen jakson etenemisen
- **
- Zero Lime automaattinen kalkinpoistojärjestelmä, poistaa kalkin boilerista, vastuksista, pesu- ja huuhteluvarsista sekä pesukammioista taaten tehokkuuden ja moitteettomat pesutulokset.
- **

HYGIENISYYS

- Paineeton kuumavesisäiliö (12 L), yhdistettynä huuhteluveden paineenkorotuspumpulla takaavat täydellisen huuhtelutuloksen. Huuhteluveden lämpötila (84°C/86°C) ja paine pysyvät tasaisena koko ajan taaten näin laadukkaan lopputuloksen,

Offer: 00425-00022-00
Päivä: 26/02/2025
Sivu 44/61

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
		<p>verkostopaineesta huolimatta (minimi 0,5 bar)</p> <ul style="list-style-type: none">- Wash safe control - järjestelmä, jonka vihreä valo vahvistaa, että astiat on huuhdeltu aina hygieniasäännöksiä noudattaen (paineen ja lämpötilan varmistus)- Clear blue monivaiheinen suodatusjärjestelmä kerää likapartikkelit kerrostettujen suodattimien ansiosta ja pitää pesuveden puhtaana taaten hyvän pesutuloksen.- Täysin automaattinen koneen itsepuhdistusohjelma estää bakteerien kasvun.- Itsetyhjentyvä pesupumppu estää bakteerien kasvamisen.- Neljän sekunnin (säädettävä) tauko pesun jälkeen ennen huuhtelua. Tällä varmistetaan, ettei epäpuhdasta vettä pääse putoamaan puhtaiden astioiden päälle.- Kallistettu katto ja viistot pesuvarret estävät pesuveden putoamisen astioiden päälle huuhteluvaiheen jälkeen, moitteettoman tuloksen saavuttamiseksi.- Koneessa sileät pinnat, pesutankki prässätty yhdestä kappaleesta pyöristetyin kulmin eikä pesutankissa ole putkia, helpottaen näin puhdistusta. Pesu- ja huuhteluvaret, suodattimet sekä korin johteikot ovat helposti irrotettavissa ilman työkaluja. <p>ENERGIATEHOKKUUS</p> <ul style="list-style-type: none">- Energian, veden ja kemikaalien kulutus on pudonnut huomattavasti verrattuna edelliseen malliin.- Veden kulutus per jakso on ainoastaan 2 L! Näin veden lämmitykseen kuluva energia on vähäinen ja pienen vedenkulutuksen ansiosta tarvitaan pienemmät määrät pesu- ja huuhteluainetta.- Pesutankin tilavuus 24 L, jolloin veden kulutus on pieni, eikä lämmittämiseen kulu niin paljon energiaa.- Pesu- ja huuhteluvarsiensuuttimien muoto ja sijainti on optimoitu parhaan pesutuloksen ja tehokkuuden saavuttamiseksi.- Clear blue suodatusjärjestelmä pitää pesuveden puhtaana, takaa moitteettomat pesutulokset ja alhaisemmat käyttökustannukset- Zero Lime automaattinen kalkinpoistojärjestelmä pitää koneen kalkittomana ja takaa näin alhaisemman energiankulutuksen.- Pesuaineen kulutus/jakso (2g/L annostuksella) on 4 g.- Huuhteluaineen kulutus/jakso (0,2g/l annostuksella) on 0,4 g. <p>RAKENNE</p> <ul style="list-style-type: none">- Koneessa voidaan helposti pestä GN 1/1 astioita.- Syöttöaukon korkeus 440 mm, koneen korkeus kupu avoinna on 2046 mm- Kaksoiseristetty automaattinen kupu- Poistopumppu- RST säätöjalat- IP25 vesisuojaattu.- Etu- ja sivupaneelit, kupu, pesukammio, tankki, pesu- ja huuhteluvaret, suuttimet ja ruuvit ovat kaikki ruostumatonta			

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä								
		AISI 304 terästä, jolla varmistetaan koneen pitkäaikainen luotettavuus. - Sisältää pesuaineen ja huuhteluaineen annostelijan - Sisäänrakennettu valmius HACCP valvontaan, energian hallintalaitteeseen sekä poistopumppuun. - Koneissa valmius ulkopuolisiin annostelijoihin. - 97% painosta kierrätettävissä. - Haitallisista aineista vapaa pakkaus. - Matala äänentaso, max. 63 dbA. - Täyttää CE vaatimukset. - Suunniteltu ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa. - Mukana toimitetaan kuppikori, lautaskori sekä kaksi välinesuppiloa - Kolmi- tai yksivaiheinen sähköliitäntä, muunnettavissa paikan päällä. Valmistaja: Electrolux Professional Koodi: 504292/A Tekniset tiedot <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Mitat (mm)</td> <td style="text-align: right;">667x755x1567</td> </tr> <tr> <td>Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)</td> <td style="text-align: right;">119/142</td> </tr> <tr> <td>Tilavuus (m³)</td> <td style="text-align: right;">1.01</td> </tr> <tr> <td>Liitäntäteho (kW)</td> <td style="text-align: right;">9.9</td> </tr> </table>	Mitat (mm)	667x755x1567	Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	119/142	Tilavuus (m ³)	1.01	Liitäntäteho (kW)	9.9			
Mitat (mm)	667x755x1567												
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	119/142												
Tilavuus (m ³)	1.01												
Liitäntäteho (kW)	9.9												
Erikoistuote													
22.1	6548/S	ESIPESUSUIHKU TOP CLEAN S Termostaattisekoittaja, juoksuputkella, suihkuautomaatiikalla,2,5 m jatkoletkulla ja pikaliittimellä, seinäkiinnitys *LEED-MALLI Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9X6011/S Tekniset tiedot <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Mitat (mm)</td> <td style="text-align: right;">300x200x1100</td> </tr> <tr> <td>Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)</td> <td style="text-align: right;">5/5</td> </tr> <tr> <td>Tilavuus (m³)</td> <td style="text-align: right;">0.07</td> </tr> </table>	Mitat (mm)	300x200x1100	Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	5/5	Tilavuus (m ³)	0.07	1				
Mitat (mm)	300x200x1100												
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	5/5												
Tilavuus (m ³)	0.07												

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä						
23	9L9125	ESIPESUPÖYTÄ ASTIANPESUK. 1200 MM	1								
		- Valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä - Koriurat - Jalkaputket 40 x 40 mm, korkeussäädettävät jalat +/- 50 mm - Pöydän profiili 40 mm, pöytäkannen paksuus 1,25 mm - Hygieeninen rakenne, ei teräviä reunoja tai kulmia - Allas ylivuodolla, altaan mitat: ** MITAT 600 X 450 X 250 MM ** - Takareunan korotus 60 mm Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9L9125 Tekniset tiedot <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Mitat (mm)</td> <td style="text-align: right;">1200x700x870</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)</td> <td style="text-align: right;">1/1</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Tilavuus (m³)</td> <td style="text-align: right;">0.76</td> </tr> </table>	Mitat (mm)	1200x700x870	Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1	Tilavuus (m ³)	0.76			
Mitat (mm)	1200x700x870										
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1										
Tilavuus (m ³)	0.76										
23.1	9L9158	JALUSTAN RST RITILÄHYLLY / 430 MM	3								
		GRID SHELF/430 MM Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9L9158 Tekniset tiedot <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Mitat (mm)</td> <td style="text-align: right;">1x1x1</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)</td> <td style="text-align: right;">1/1</td> </tr> </table>	Mitat (mm)	1x1x1	Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1					
Mitat (mm)	1x1x1										
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1										
23.2	9L9141	SAKKA-ASTIA	1								
		WASTE BASKET Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9L9141 Tekniset tiedot <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Mitat (mm)</td> <td style="text-align: right;">1x1x1</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)</td> <td style="text-align: right;">1/1</td> </tr> </table>	Mitat (mm)	1x1x1	Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1					
Mitat (mm)	1x1x1										
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1										
23.3	9L9142	PALLOVENTTIILI	1								
		WASTE VALVE Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9L9142 Tekniset tiedot <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Mitat (mm)</td> <td style="text-align: right;">1x1x1</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)</td> <td style="text-align: right;">1/1</td> </tr> </table>	Mitat (mm)	1x1x1	Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1					
Mitat (mm)	1x1x1										
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1										

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
Tuote					
24	9L9127	PURKUPÖYTÄ ASTIANPESUK. 700 MM	1		
		- Valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä - Koriurat - Jalkaputket 40 x 40 mm, korkeussäädettävät jalat +/- 50 mm - Pöydän profiili 40 mm, pöytäkannen paksuus 1,25 mm - Hygieeninen rakenne, ei teräviä reunoja tai kulmia - Takareunan korotus 60 mm Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9L9127 Tekniset tiedot Mitat (mm) 700x700x870 Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg) 1/1 Tilavuus (m ³) 0.44			
24.1	9L9158	JALUSTAN RST RITILÄHYLLY / 430 MM	2		
		GRID SHELF/430 MM Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9L9158 Tekniset tiedot Mitat (mm) 1x1x1 Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg) 1/1			

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
-------	-------	--------	-------	-----------	----------

3 KAHVIO 1. KRS.

Tuote

30	JV60RKR	JÄTEVAUNU JA60	2		
----	---------	-----------------------	---	--	--



- Jätevaunu kannella
 - Kuljetusaslusta RST, mitat 230 x 450 x 90 mm
 - Harmaa muovinen jäteastia, mitat 280 x 560 x 690 mm
 - Laadukkaat Mannerin 100 mm E-sarjan kalustepyörät. Pyörä on helppo puhdistaa, korroosiovapaa eikä jätä jälkiä lattiaan. Pyörän halkaisija 100 mm, joista kaksi lukittavia

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9L9171

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	280x590x723
------------	-------------

Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1
----------------------------------	-----

Tilavuus (m ³)	0.11
----------------------------	------

Tuote

31	9L9156	SIIVOUSKAAPPI RST 600 MM	1		
----	--------	---------------------------------	---	--	--

- Valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
 - Hygieeninen rakenne, ei teräviä reunoja tai kulmia
 - Kaapin leveys 600 mm
 - Siivouskaapissa on vakiona kaksi ritilähyllyä alhaalla sekä sivuseinässä kolme tasoa jossa yhdessä aukot suppiloille.

- Jalat 40 x 40 mm, korkeuden säätö +/- 50 mm

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9L9156

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	600x600x2000
------------	--------------

Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1
----------------------------------	-----

Tilavuus (m ³)	0.72
----------------------------	------

31.1	9L9168	OSKARIN OKSA	1		
------	--------	---------------------	---	--	--

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9L9168

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	1x1x1
------------	-------

Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1
----------------------------------	-----

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
31.2	9L9167	RST ALLAS SIIVOUSKAAPPIIN	1		

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9L9167

Tekniset tiedot

Mitat (mm) 345x415x150

Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg) 2.7/1

31.3	9L9169	3 RST SUPPILOA SIIVOUSKAAPPIIN	1		
------	--------	---------------------------------------	---	--	--

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9L9169

Tekniset tiedot

Mitat (mm) 1x1x1

Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg) 1/1

31.4	9L9166	VÄLINEPIDIKE-BRUNS, 3KPL	1		
------	--------	---------------------------------	---	--	--

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9L9166

Tekniset tiedot

Mitat (mm) 1x1x1

Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg) 1/1

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
-------	-------	--------	-------	-----------	----------

Tuote

32	K8R	KORIJOHDEVAUNU K8	1		
----	-----	--------------------------	---	--	--

- Astiakorimitoitettu vaunu, soveltuu erinomaisesti korien varastointiin ja kuljetukseen
 - Johteet kahdeksalle korille, johdeväli 175 mm
 - Kauttaaltaan hitsattua ruostumatonta terästä, Materiaalina korkealaatuinen, kotimainen 18/8 RST
 - Laadukkaat, kevyesti rullaavat ja kuulalaakeroidut Manner Tango pyörät. Pyörä on helppo puhdistaa, korroosiovapaa eikä jätä jälkiä lattiaan. Pyörän halkaisija 125 mm, joista kaksi lukittavia.

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9L9175

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	585x585x1500
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1
Tilavuus (m³)	0.51

Tuote

33	RCS511TS	MIKROAALTOUNI, DIGIT, 34L, 1100 W	1		
----	----------	--	---	--	--

- Ammattikäyttöön suunniteltu mikroaaltouuni
 - Kammion kapasiteetti 34 L, soveltuu 2/3 GN astioille tai 2 x 1/3 GN astioille
 - Kammion mitat 368x381x216 mm
 - Mikroaaltoteho 1100 W
 - Digitaalinen käyttöpaneeli
 - 4 tehotasoa
 - 5 tehoaluetta (0-20-50-70-100%)
 - 10 esiohjelmoitua painiketta
 - 100 ohjelmapaikkaa
 - Ajastin 60 minuuttiin asti

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9B5129

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	559x483x349
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	18.6/19
Tilavuus (m³)	0.17
Liitäntäteho (kW)	1.55

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
Tuote					
34	9LA067	HYLLY MIKROAALTOUNILLE	1		

- Hylly mikroaaltouunille
- Rakenne ruostumatonta terästä
- Tason mitat 600 x 500 mm
- Valmistaja: Multi Brand
- Koodi: 9LA067

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	600x500x10
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	2/1

Tuote

35	ETUCLG1S	ASTIANPESUKONE ETUCL1PIX, PA. + PP. - 230V	1		
----	----------	---	---	--	--



- Pöydänalusastianpesukone 500*500mm koreille
- Pesutehon turvaa tehokas pesupumppu, suuritilavuuksinen pesusäiliö sekä integroidut, komposiittimateriaalista valmistetut pesu- ja huuhtelutarvikkeet
- Huuhtelulämpötilan ja -paineen takaa sisäänrakennettu kuumavesisäiliö ja lukittu venttiilien ohjausjärjestelmä
- Kone käyttää huuhtelussa ainoastaan 2,1 - 2,4 litraa vettä
- Kaksi esiasennettua automaattista jaksoa erityyppisille tiskeille
- konfiguroitavissa paikan päällä
- Elektroninen ohjaus värikoodatulla kosketuspainikkeella
- Automaattinen itsepuhdistusjakso koneen sammuttamisen jälkeen
- Varustettu pesu- ja huuhteluaineannostelijalla, tyhjennyspumppulla sekä irrotettavilla säiliösuodattimilla
- Kaksoiseristetty ovi
- Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Koneessa on integroitu WiFi moduuli sekä bluetooth sovellus
- Valmistaja: Electrolux Professional
- Koodi: 400303

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	572x623x830
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	60/62
Tilavuus (m ³)	0.49
Liitäntäteho (kW)	3.3

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä						
36	9L9105	RST ALLASPÖYTÄ 1200 MM - Valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä - Pöytä pesupöytäprofiililla - Jalkaputket 40 x 40 mm, korkeussäädettävät jalat +/- 50 mm - Pöydän profiili 40 mm, pöytäkannen paksuus 1,25 mm - Pöytäkannen alla on runko ja vahvikkeena 2 mm sinkkilevy, joka toimii myös äänenvaimentimena - Hygieeninen rakenne, ei teräviä reunoja tai kulmia - Allas ylivuodolla, altaan mitat: ** MITAT 400 X 400 X 200 MM ** - Takareunan korotus 60 mm" ** TASON ALLA VASEMMALLA TILAA ASTIANPESUKONEELLE * Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9L9105 Tekniset tiedot <table border="1"> <tr> <td>Mitat (mm)</td> <td>1200x650x870</td> </tr> <tr> <td>Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)</td> <td>1/1</td> </tr> <tr> <td>Tilavuus (m³)</td> <td>0.7</td> </tr> </table>	Mitat (mm)	1200x650x870	Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1	Tilavuus (m ³)	0.7	1		
Mitat (mm)	1200x650x870										
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1										
Tilavuus (m ³)	0.7										
36.1	9L9141	SAKKA-ASTIA WASTE BASKET Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9L9141 Tekniset tiedot <table border="1"> <tr> <td>Mitat (mm)</td> <td>1x1x1</td> </tr> <tr> <td>Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)</td> <td>1/1</td> </tr> </table>	Mitat (mm)	1x1x1	Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1	1				
Mitat (mm)	1x1x1										
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1										
36.2	9L9142	PALLOVENTTIILI WASTE VALVE Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9L9142 Tekniset tiedot <table border="1"> <tr> <td>Mitat (mm)</td> <td>1x1x1</td> </tr> <tr> <td>Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)</td> <td>1/1</td> </tr> </table>	Mitat (mm)	1x1x1	Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1	1				
Mitat (mm)	1x1x1										
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	1/1										

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
36.3	9L9158	JALUSTAN RST RITILÄHYLLY / 430 MM	2		

GRID SHELF/430 MM

Valmistaja: Multi Brand

Koodi: 9L9158

Tekniset tiedot

Mitat (mm) 1x1x1

Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg) 1/1

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
Tuote					
37	CDGN-3-C2	GN-KYLMÄVETOLAATIKOSTO 860	1		

E-Pro kylmäkalustesarjaan kuuluvat kylmäsäilytyskalusteet ja -työpöydät. Joustavan moduulijärjestelmän ansiosta niistä on helppo rakentaa käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuva kokonaisuus. Kalusteet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja ne täyttävät kaikki ammattikeittiön hygieniastandardit.

- Kapasiteetti: 4 vetolaatikkaa 3 x GN 1/1-150 ja 1 x GN 1/1-200
- Termostaattiohjaus digitaalisella lämpötilanäytöllä
- Lämpötila on säädettävissä alueella +2...+6 °C
- Näkyvät pinnat ovat AISI 304 ruostumatonta terästä
- Näkymättömissä olevat pinnat ovat AISI 430 ruostumatonta terästä.
- Halkaisijaltaan 63,5 mm säätöjalat, korkeussäätöalue -10/+60mm
- Irrotettavat liukukiskot ja hygieeniset magneettitiivisteet ilman likaa kerääviä taskuja
- Tehokas puhallusjäähdytys takaa tasaisen lämmön jakautumisen
- Automaattinen sulatus ja sulatusveden haihdutus
- Kylmäkoneikko on kasettimallinen ja se on helposti irrotettavissa ilman työkaluja.
- Kylmäkoneikko on helposti huollettavissa.
- Lauhduttimen edessä vaivattomasti, ilman työkaluja irrotettava etulevy sekä suodatin, joka voidaan pestä helposti kylmällä vedellä.
- Erittäin ergonomiset, sileät kädensijat, helposti puhdistettavissa
- HACCP ominaisuus optiona kaikkiin malleihin
- CFC ja HCFC vapaa.
- Kylmäaineena on R290
- 45 mm seinämäpaksuus, eristemateriaalina on suulakepuristettu polystyreeni
- E-Pro kylmäkalusteet täyttävät CE vaatimukset ja ovat CE-merkittyjä

Valmistaja: Multi Brand
 Koodi: 9L128M

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	860x650x900
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	91/91
Tilavuus (m ³)	0.5
Liitäntäteho (kW)	0.35

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
Tuote					
38	AURA2DO	AURA ESPRESSO MACHINE-2GR-10.1LT BOILER-2INDEP.CTRL BOXES+4DOSING PROG+DOSAMAT-SELF RECOG.OF PORTAFIL-PROG.STEAM&WATER	1		



The professional semi-automatic AURA line owns all the technical features of a high-end traditional espresso machine, offering the perfect harmony of aesthetics and performance. With its modern design of stainless steel and chrome, the AURA displays an assertive silhouette underlined with LED lighting of the tray grill and around the electronic control boxes with touchscreen interface for an intuitive programming. AURA is dedicated to users familiar with volumetric commands that address high performance and consistency in the extraction process. The MAESTRO thermo-regulated brew groups are fitted with the EASYLOCK system that help locking and sealing the portafilter with minimal effort. The AURA line offers a set of advanced technologies that warrant an outstanding coffee extraction quality and a strong hot water/steam power.

Valmistaja: Electrolux Professional

Koodi: 602524

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	794x592x490
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	73/85
Tilavuus (m ³)	0.69
Liitäntäteho (kW)	4.8

Tuote					
38.3		TAMPPERI 800064	1		

Koodi: 2009

Tuote					
38.4	KNOCKBOX	S/S KNOCK BOX DRAWER	1		



Valmistaja: Electrolux Professional

Koodi: 871019

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	297x396x118
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	2/9.55
Tilavuus (m ³)	0.06

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
Tuote					
38.5	GRNDEM600	GRIND ON-DEMAND COFFEE GRINDER - FLAT 75 MM	1		



Valmistaja: Electrolux Professional
 Koodi: 602546

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	230x370x600
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	11/13.5
Tilavuus (m³)	0.33
Liitäntäteho (kW)	0.34

Tuote

39	700363	KAHVINKEITIN MATIC 2	1		
----	--------	-----------------------------	---	--	--

- Vesiliitäntäinen suodatinkahvinkeitin
- Kaksi lämpölevyä
- Toimitukseen kuuluu RST suodatinsuppilo sekä kaksi kannellista lasikannua. Lasikannun tilavuus on 1,8 L.
- Kapasiteetti: 15 L / h
- Suodatusaika: 6 min / kannu

Valmistaja: Multi Brand
 Koodi: 9L122E

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	195x406x446
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	8.5/8.5
Tilavuus (m³)	0.04
Liitäntäteho (kW)	2.14

Tuote

39.1	700605	LÄMPÖLEVY	1		
------	--------	------------------	---	--	--

Lämpölevy kahdella levyllä.
 Koodi: 2009



Tekniset tiedot

Mitat (mm)	403x198x61
Liitäntäteho (kW)	1.7

Offer: 00425-00022-00

Päivä: 26/02/2025

Sivu 57/61

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
40	CDD1CH1	KYLMÄVITRIINI, 2 HYLLYÄ, 860 MM	2		

- Tyylikäs kylmävitriini, joka tuo tuotteet näyttävästi esille
 - Kaksi jäädytettyä hyllytasoa
 - 2 x GN 1/1 jäädytetty allas, altaan syvyys 220 mm
 - Yksi jäädytetty, GN mitoitettu kaappi, jossa kaksi irrotettavaa hyllyä ja neljä paria irrotettavia hyllyjohteita
 - Termostaattiohjaus digitaalisella lämpötilanäytöllä
 - Lämpötila-alueet: kaappi ja allas +4...+15°C, vitriini +6...+17°C
 - Materiaalina on kaikilla pinnoilla ruostumaton teräs
 - Lasikon materiaalina on ulkopinnoilla ja hyllyssä turvalasi pyörästetyin reunoin
 - Allas sisältää korkeussäädettävät ja kallistettavat korotusritilät
 - Tehokas puhallusjäähdytys lasikko-osassa ja kaapissa takaa tasaisen lämmön jakautumisen
 - Vakiovarusteena viileinä pysyvät ledivalot
 - Liukuovet käyttäjän puolella
 - Asiakkaan puolella FLAP-ovet
 - HACCP ominaisuus optiona
 - Irrotettavat liukukiskot ja hygieeniset magneettitiivisteet ilman likaa kerääviä taskuja
 - Ilman työkaluja irrotettavassa jäädytyskasetissa on automaattinen sulatus ja sulatusveden haihdutus
 - Sisätilavuus 532 dm³
 - Jäähdytysteho 1150 W
 - Halkaisijaltaan 63 mm säätöjalat, korkeussäätöalue -30/+30 mm
 - 50 mm seinämäpaksuus, lämpöä eristävänä materiaalina on käytetty polyuretaania.
 - CFC ja HCFC vapaa
 - Kylmäaine R290, määrä 150 g, 3 GWP
 - E-Pro kylmäkalusteet ovat CE-merkittyjä
- Valmistaja: Multi Brand
 Koodi: 9L112G

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	860x650x1500
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	114/114
Tilavuus (m ³)	0.84
Liitântäteho (kW)	0.53

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä						
41	BLDISH	KEITTOLÄMMITIN Asennusaukko 317 mm, haudealtaan sisähalkaisija 310 mm ja haudealtaan kannatinkehän ulkohalkaisija 338 mm. painonappikytkin merkkivalolla, termostaatti, kytkinjohto 2,5 m, ** Sisältää keittokattilan** Valmistaja: Multi Brand Koodi: 9X6195 Tekniset tiedot <table border="1"> <tr> <td>Mitat (mm)</td> <td>338x338x303</td> </tr> <tr> <td>Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)</td> <td>5/1</td> </tr> <tr> <td>Liitäntäteho (kW)</td> <td>0.7</td> </tr> </table>	Mitat (mm)	338x338x303	Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	5/1	Liitäntäteho (kW)	0.7	1		
Mitat (mm)	338x338x303										
Nettopaino (kg)/Bruttopaino (kg)	5/1										
Liitäntäteho (kW)	0.7										
42		RUOANKULJETUSVAUNU LÄMMIN SCANBOX ELSHS06 RUOANKULJETUSVAUNU SCANBOX ELSHS06 termo-elektroninen lämmitys, + 30 ... + 90 C kuormankantokyky per johde / yhteensä kg 10 / 80 kg kapasiteetti: 6 GN 1/1 johdeväli 80 mm irroitettavat johteikot portaaton lämpötilan säätö ja selkeä digitaalinäyttö mahdollistavat vaivattoman lämpötilan tarkastamisen ja asettamisen, merkkivalo syttyy, kun oikea lämpötila saavutetaan ergonomiset työntö-/vetokädensijat väri musta RAL 9005 runko ruostumatonta terästä ovi aukeaa 270 astetta tukikaiteet vaunun yläosassa IP 44 pyörät 160 mm, 2 kpl lukittavia, leveys 45 mm sähkö 1N 230V 460 W ulkomitat 540 x 810 x 960 mm, 39 kg Koodi: 2009 Tekniset tiedot <table border="1"> <tr> <td>Mitat (mm)</td> <td>540x810x960</td> </tr> </table>	Mitat (mm)	540x810x960	1						
Mitat (mm)	540x810x960										

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
Tuote					
43		VESI / SOODAVESIJAKELIN	1		

**TEKNISET TIEDOT:**

Laitteesta saa huoneenlämpöistä, kylmää ja hiilihapotettua vettä. Laite ja asennus asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Laitteen teho ja vaihtoehdot

- 30–150 l/h
- Keskimääräinen hiilihapon kulutus 5–16 g/l
- 10kg CO2-pullosta saa 600–2000 l valmista soodavettä.
- laite saatavana myös valkoisena

Tilavaatimukset:

- Tiskin alle:

L 80–120 cm x S 60 cm x K 88 cm

- Tiskin päälle (mkl tippa-astia):

L 22 cm x S 35 cm x K 55 cm

- Hapotin voidaan asentaa myös eri tilaan kuin hanat

Tyylikkääät lasikannut sisältyvät sopimukseen.

Asennus:

- Asennus viimeistään 3 viikkoa tilauksesta
- Asennuspaikassa oltava sululla ja 12 mm puristusliittimellä varustettu kylmävesisyöttö
- Sähkösyöttö

240/50/16A

Koodi: 2009

Tekniset tiedot

Mitat (mm) 220x350x550

Kohta	Malli	Kuvaus	Määrä	Kpl-hinta	Yhteensä
-------	-------	--------	-------	-----------	----------

Kunnioitavasti Electrolux Professional Oy - Ammattikeittiölaitteet
Maajohtaja Timo Aho

Yhteyshenkilö:
Aluemyyntipäällikkö Eetu Linsamo
eeu.linsamo@electroluxprofessional.com
040 843 4558